

Ficha Técnica SuperClear UV

1. REFERENCIA

SuperClear UV 650 y 750

2. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

PVC flexible con alta resistencia y gran transparencia para el mundo de la protección solar y sistemas de protección que requieran calibres superiores.

El calibre 650 al estar disponible en 2 anchos, es ideal para el mercado de las carpas y los cerramientos industriales.

El calibre 750 es el mas grueso de esta gama, por lo que es recomendable su uso en aplicaciones que requieran mayores resistencias en exteriores.

Tanto el calibre 650 como el 750, son muy utilizados en el mundo de las carpas, arquitectura textil y aplicaciones publicitarias de gran formato.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PROPIEDADES	VALORES 650	VALORES 750	UNIDAD	MÉTODO
1. Composición			PVC	
2. Calidad			Uv St	
3. Ancho	140 y 183	140	cm	
4. Largo	30	30	m	
5. Espesor	650	750	Micras	DIN 53370
6. Peso	819	935	g/m ²	ASTM E252
7. Densidad	1.26	1.26	g/m ²	ASTM D792
8. Resistencia al desgarre	32	32	mN/m	ASTM D792
9. Tensión superficial	L: 270 T: 300	L: 270 T: 300	%	ASTM D882
10. Resistencia térmica	-10 / +70	-10 / +70	°C	DIN EN 1876-1
11. Estabilidad dimesional	<3	<3	%	24h - 60°C
12. Resistencia rayos UV	>5	>5	Blue scale	EN ISO 105 B2