

Ficha Técnica: IMPERMAX S-500

1. REFERENCIA

Impermax S-500

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1. Peso Total	gm ²	600 ± 60	ASTM D-751
2. Ancho	m	Min. 1,45	ASTM D-751
3. Calibre	mm	0.50 ± 0.05	DIN 53353
4. Grabado	-	Satín	-
5. Antiestático	-	Pasa	ASTM D-257
6. Resistencia a la tensión urdimbre	Kgf / cm	≥ 7.5	ASTM D-882
7. Resistencia a la tensión trama	Kgf / cm	≥ 6.4	ASTM D-882
8. Elongación a la ruptura urdimbre	%	≥ 229	ASTM D-882
9. Elongación a la ruptura trama	%	≥ 200	ASTM D-882
10. Resistencia al rasgado urdimbre	Kgf	≥ 3.2	ASTM D-1004
11. Resistencia al rasgado trama	Kgf	≥ 3.1	ASTM D-1004
12. Estabilidad dimensional urdimbre	%	≤ 4	ASTM D-1204
13. Estabilidad dimensional trama	%	≤ 4	ASTM D-1204
14. Envejecimiento acelerado: A la Luz / Solidez a la luz	Cal ≥ 7 1000 horas Pasa		