

Ficha Técnica: PRISMAPLAS I20

1. REFERENCIA

PRISMAPLAS I20

2. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Tela de Polietileno de alta densidad, laminada por ambas caras con polietileno.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
TELA	1. Malla	D	10x10	-
	2. Denier	Por pulgada	1050	5%
	3. UV	SI	Confidencial	-
	4. Tipo UV	-	Confidencial	-
	5. PE	-	HDPE	-

RECUBRIMIENTO	1. Color	-	Transparente	-
	2. Tipo	-	Mate/brillante	-
	3. PE	-	LDPE	-
	4. UV	SI	Confidencial	-
	5. Tipo UV	-	Confidencial	-

PRODUCTO FINAL	1. Peso	g/m2	120	3%
	2. Resistencia a la Tensión Urdimbre	Kg/cm	45	Min
	3. Resistencia a la Tensión Trama	Kg/cm	45	Min
	4. Elongación Urdimbre	%	17	Min
	5. Elongación Trama	%	17	Min
	6. Rasgado Urdimbre	Kg	10	Min
	7. Rasgado Trama	Kg	10	Min
	8. Transmisión de Luz (PAR)	%	88	7%
	9. Difusión de Luz (PAR, MAT)	%	65	7%
	10. Difusión de Luz (PAR, BRILLANTE)	%	30	7%