

Mantos Permanentes TRM

PROPIEDADES	NORMA	UNIDAD	TRM 500	TRM 550	TRM 700	TRM 1000
Resistencia a la tensión (1)						
Elongación longitudinal	ASTM D6818	%	19.8	19	40	40
Elongación transversal	ASTM D6818	%	26.7	26	40	40
Sentido longitudinal	ASTM D6818	kN/m	3.3	5.3	45	60
Sentido transversal	ASTM D6818	kN/m	2.6	4.4	30	45
Resiliencia (1)	ASTM D6524	%	-	-	60	60
Masa por unidad de área (1)	ASTM D6566	g/m2	310 ± 5%	320 ± 5%	270	340
Espesor (1)	ASTM D6525	mm	6.81	6.82	7	10
Penetración de la luz (1)	ASTM D6567	%	27.6	27.6	35	30
Estructura	-	-	-	-	3D Rectangular	3D Rectangular
Color	-	-	Verde	Verde	Verde	Verde
Esfuerzo cortante (2-3)	Gran escala	Pa	386	480	575	766
Velocidad admisible (2-3)	Gran escala	m/s	4.5	5	6.1	7.6
“n” de Manning profundidad de flujo entre 0.15 -0.6	Calculado	-	0.03-0.018	0.03-0.018	0.028	0.028
Germinación de las semillas (3)	ASTM D 7322	-	470	470	200-220	255-296
Resistencia UV (% Retenido @ 1000hr) (2)	ASTM D4355	%	90	90	90	-
Resistencia UV (% Retenido @ 3000hr) (2)	ASTM D4355	%	-	-	90	90
Resistencia UV (% Retenido @ 6000hr) (2)	ASTM D4355	%	-	-	-	90
Ancho	Medido	m	2	2	3.4	3.4
Largo	Medido	m	25	25	50	50
Área	Calculado	m2	50	50	170	170

La matriz de los mantos permanentes TRM está conformada por fibras 100% estabilizadas de polipropileno, contra rayos UV. Su espesor es homogéneo en toda el área del manto. Es resistente a los químicos que normalmente habitan en el ambiente natural del suelo. Estos tipos de mantos se instalan donde la vegetación natural, por sí sola, no está en la capacidad de resistir las condiciones de flujo, ni provee la protección suficiente para la erosión a largo plazo.

Notas:

1. Ficha en Valores Típicos
2. La velocidad máxima admisible y el esfuerzo cortante ha sido obtenido a través de ensayos programados con tipos de suelos específicos, clases de vegetación, condiciones de flujo y criterios de falla.
3. Estas condiciones pueden ser no relevantes para cada proyecto, y no son replicables para otros proveedores.
4. Calculado como porcentaje del incremento en la biomasa media de la planta con la semilla de pasto fetuca sembrado en tierra orgánica luego de 21 días de siembra.

Ventajas y Beneficios:

- Se adapta a las diferentes condiciones de terreno.
- Resistente a las condiciones ambientales y de flujo.
- Limitan la erosión del suelo.
- Conservan la humedad del suelo que ayuda a promover la germinación de las semillas.
- Protegen las semillas y las plantas durante precipitaciones o vientos fuertes, permitiendo un mejor establecimiento de la vegetación.

Campos de aplicación

- Protección de taludes.
- Zona de descarga de tuberías.
- Revestimiento de cunetas y canales.
- Protección de márgenes y riberas de río.
- Revegetación de las fachadas de muros en suelo reforzado.
- Campos de golf.

