

TELA SOMBRÍO AL 60%

PROPIEDADES

RESULTADO

Descripción del producto	Tela PP sombrío 60%, 3m x 100m, uv2
Referencia de tela	Tela Tejido Plano, cubrimiento del 60%
Materia prima	Polipropileno (PP), reciclable 100%

PROPIEDADES

UNIDAD

RESULTADO

TOLERANCIA

Peso	g/m ²	100	+/- 5%
Ancho	cm	300	+/- 2
Largo	m/rollo	100	Mínimo
Resistencia a la tensión	N/cm	140	Mínimo
Elongación	%	20	Máximo
Propiedades químicas POSITIVA A:	Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhídrico). Bases (Soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio). Además detergentes, Alcoholes, Sales, Aceites, Peróxido de hidrógeno.		
Propiedades químicas NEGATIVA A:	Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno.		
Resistencia a Rayos Ultravioleta	Posee filtros U.V. La tela está aditivada con un filtro UV a base de un Halls el cual ofrece un efecto que refuerza sus propiedades y maximiza su efectividad a la luz ultravioleta. La vida útil de la tela dependerá de las condiciones de manipulación y almacenamiento.		