

## TELA SOMBRÍO AL 70%

### PROPIEDADES

### RESULTADO

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Descripción del producto | Tela PP sombrío 70%, 3m x 100m, uv2                  |
| Referencia de tela       | Telas Planas de Fibra Sintética. Cubrimiento del 70% |
| Materia prima            | Polipropileno (PP), reciclable 100%                  |

### PROPIEDADES

### UNIDAD

### RESULTADO

### TOLERANCIA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Peso                             | g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 | +/- 5% |
| Ancho                            | cm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 | +/- 2  |
| Largo                            | m/rollo                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 | Mínimo |
| Resistencia a la tensión         | N/cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140 | Mínimo |
| Elongación                       | %                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  | Máximo |
| Propiedades químicas POSITIVA A: | Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhídrico).<br>Bases (Soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio).<br>Además detergentes, Alcoholes, Sales, Aceites, Peróxido de hidrógeno.                                     |     |        |
| Propiedades químicas NEGATIVA A: | Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno.                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| Resistencia a Rayos Ultravioleta | Posee filtros U.V. La tela está aditivada con un filtro UV a base de un Halls el cual ofrece un efecto que refuerza sus propiedades y maximiza su efectividad a la luz ultravioleta.<br>La vida útil de la tela dependerá de las condiciones de manipulación y almacenamiento. |     |        |