

AGROLENE VERDE Calibre 7

DATOS GENERALES	RESULTADO
Referencia	AGR-VDE-7
Descripción del producto	Agrolene Verde calibre 7 mm
Calibre	7.0 mm ± 10 %
Rendimiento	6.1 m2/kg
Garantía	24 meses por degradación prematura
Resistencia química máxima	Azúfre (S): 3000 ppm Cloro (Cl): 150 ppm Hierro (Fe): 5 ppm

PROPIEDADES MECÁNICAS	SENTIDO	NORMA	UNIDAD	RESULTADO
Resistencia a cedencia	MD	ASTM D882	psi (kg/cm2)	1500 (105)
	CD			1600 (113)
Resistencia a rotura	MD	ASTM D882	psi (kg/cm2)	3200 (225)
	CD			3000 (211)
Elongación a rotura	MD	ASTM D882	%	900
	CD			1000
Resistencia al rasgado ppt	MD	ASTM D2582	lb	18
	CD			20

PROPIEDADES ÓPTICAS	NORMA	UNIDAD	VARIACIÓN	RESULTADO
Transmisión de Luz	ASTM D1003	%	Mínimo	90
Difusión de Luz	ASTM D1003	%	8	18
Termicidad	UNE 53-328	%	N/A	N/A
Bloqueo UV 200 – 340 nm	ASTM D1003	%	Mínimo	99

* Todos los datos corresponden a película sin exposición. La presente información corresponde a valores típicos y debe entenderse solo como una guía en el comportamiento y aplicabilidad de nuestros productos.