




CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
2024 - 2025

CALYPSO®  **LA SABANA®**
UN MUNDO DE SOLUCIONES



LÍNEA

Protección y Vestuario

Materiales vinílicos para la fabricación de ropa industrial, de dotación e impermeables y forros.



Materiales Impermeables 🇪🇸🇨🇷

Material vinílico para la elaboración de prendas impermeables y de protección. Productos con altas especificaciones y adaptables a diferentes climas

Distribuidor autorizado de
PROQUINAL®
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP

Referencia	Peso (g/m2)	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Calibre (micras)	AE	Usos
LINOTEX	115	1,4	100	NI	SI	Tela recubierta para el sector salud, moda y belleza.
IMPERTEX						Ideal para la elaboración de prendas suaves, confortables y muy livianas. Cuenta con una verdadera barrera protectora contra la penetración y reproducción de microorganismos.
LINDAFLEX	125	1,5	200	100		Material impermeable vinílico, traslúcido para elaboración de prendas livianas.
FURIA	170	1,4	100	150		
VINYL SOFT	180	1,5		175		
ARKANSAS: › SEVILLA › PRIMAVERA › LISO 1.45	230	1.45		NI		Carpas, petos, ponchos y Forros.
FRONTIER				300		
GLASS			250	1.40		
BERMER	295	1.45	100	300		Conjuntos de 2 piezas, vestimotos, delantales personales para rabajo liviano y trajes de protección.
IMPERMEABLE		1.45		350		Conjuntos de dos piezas, vestimontos, delantales personales para trabajo liviano.
ECONOFLEX	360	1.44		60		350
PROQUITEX*	380	1.45	NI			Forros para camillas de hospitales, electrodomésticos o elementos que estén a la intemperie.
FRIGOFLEX	400	1.40		50		Prendas que estén en contacto con cárnicos e industria pesquera.
INDUFLEX	590	1.45	60	580		Abrigos, conjuntos de dos piezas, vestimotos, uniformes, delantales y prendas de trabajo industrial pesado.
AGROFLEX	640					Prendas para la protección en cultivos y flores.

*AE: Anti-estático

*BR: Resistente a las bacterias

*MR: Resistente al moho

*RF: Retardante al fuego

*UV: Resistencia al sol



Cinta Impermeabilizante 🇪🇸

Cinta especial para sellar las costuras de prendas o forros que necesitan detener el paso del agua. Se debe aplicar directamente sobre costura con máquina de sellado por calor.

Referencia	Ancho (mm)	Composición	Color	Adherencia
TY004	22 - 50	TPU-PU	Opalescente	Vinilo Tela Laminada

Prendas de Protección para Motociclistas 🇨🇴

Ponchos, chaquetas y vestimotos fabricados con los mejores materiales impermeables de Proquinal®. Disponibles en todas las tallas y en gran variedad de colores.



Polytex 🇨🇴 🇨🷗

Material no tejido a base de polipropileno para múltiples aplicaciones en tapicería, forros, colchas, material promocional, colchones, zapatería y marroquinería, etc.

Referencia	Descripción	Aplicaciones	Peso (g/m2)	Ancho (m)	Largo Rollo (m)
POLYTEX 17 GM	Tela no tejida de polipropileno	Elaboración de bolsas, publicidad y artículos cuya finalidad es protección y contenido de otras mercancías.	17	1.6	1000
POLYTEX 40 GM			40		500
POLYTEX 60 GM			60		300
POLYTEX 90 GM			90		200



Pegantes 🇨🇴 🇨🷗

Variedad de pegantes de PU para la elaboración y transformación de prendas, pendones publicitarios

Referencia	Para Unir	Viscosidad (cPs)	Presentaciones
MAXÓN	Diseñado para operaciones de ensuelado calzado tanto de suelas naturales como PVC, ranyl, PVC expansor, PU, goma termoplástica, caucho vulcanizado y micro porosas, contra capelladas en cuero, carnaza, cuero graso, lonas y materiales sintéticos.	2300 - 2700	120 cc, 375 cc, 750 cc, 3600 cc y garrafa de 5.5 Kg
PEGANTE PU 689	Industria de calzado para los procesos de soldadura, para pegues de materiales como PVC, expandido, poliuretano, crupón, TR, TR expandido, neolite, EVA, Caucho vulcanizado, crepé, cueros grasos y semigrasos, secos y lonas. Telas vinílicas o de poliuretano entre sí o a otros materiales.	2000 - 2400	Pet: 375,750 mL, galón de 3785 mL y 3600 mL, Practipack: 4.5 galones y 16.2 Litros
SOLUCIÓN CORRIENTE	Usada principalmente para uniones temporales o de bajos requerimientos de fuerza de tracción o desgaste en la Industria de calzado para los procesos de soldadura, para industria del calzado y la marroquinería. Muy útil en la unión de materiales como telas vinílicas papel, cartón, madera, espumas, icopor, telas.	2000 - 2500	Pet: 60, 375, y 750 mL Pet gris: 2000, 3000, 3600, 5000 mL Practipack: 4.0, 4.2, 4.5 galones



PERMABLOK³

ADVANCED VINYL PROTECTION

Tecnología de protección contra gérmenes, abrasión y manchas.

PERMAGUARD

SUPERIOR STAIN RESISTANCE

Tecnología que proporciona protección a rasguños, manchas difíciles y abrasión.

PERMACOOL
COMFORT TECHNOLOGY

Tecnología única en la industria utiliza una protección avanzada y reflectante para reducir drásticamente la cantidad de calor que las superficies absorben.

Glosario de términos

Abrasión

Acción de quitar o arrancar algo mediante fricción.

Capa de uso

Capa de desgaste externa de los pisos de vinilo el cual entre mas gruesa mayor resistencia tiene el piso.

Denier

Unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de fibras. Se define como la masa en gramos por cada 9.000 metros de fibra. Se distingue entre denier de filamento y denier total.

Elongación

Alargamiento de una pieza sometida a tracción antes de romperse.

Reflectividad

Fracción de radiación incidente reflejada por una superficie.

Rendimiento

Utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, o con su unidad de medida.

Trama

Conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela.

Urdimbre

Conjunto de hilos colocados en paralelo y a lo largo en el telar para pasar por ellos la trama y formar un tejido.

Viscosidad

Consistencia espesa y pegajosa de una cosa.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS CALYPSO® LA SABANA® UN MUNDO DE SOLUCIONES

  Calypso Colombia
 calypso_proyectos



www.tiendascalypso.com

Marzo 2024