

FICHA TÉCNICA PISO SUPREME 1.8

I. REFERENCIA

Piso Supreme 1.8

II. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Piso Heterogéneo PVC

III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1. Trafico	ISO10582	22-31
2. Calibre	ISO24337	1,8 mm
3. Espeso Capa de Uso	ISO24340	0,3 mm
4. Dimensiones	ISO24337	20 ml x 2 ml
5. Peso		2900 g/m2

IV. PRUEBAS TÉCNICAS

1. Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo T
2. Punzonamiento estático residual	ISO 24343-1	≤0.1mm
3. Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0.4 %
4. Flexibilidad	ISO 24344	Sin grietas
5. Solidez del Color	ISO105-B02	≥6 Grados
5. Resistencia a las patas de los muebles	EN 424	Sin grietas Ni daños
6. Resistencia a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin Cambios
7. Resistencia al fuego	13501-1	Bfl-s1
8. Resistencia a las manchas	ISO 26987	Tratamiento PUR
9. Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS
6. Propiedades electroestáticas	EN 1815	< 2 kV
7. Garantía	EN 12524	5 años tráfico Comercial