

FICHA TÉCNICA



LEÓN MULTIUSOS

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto diseñado para uso general, basado en cauchos de cloropreno y resinas fenólicas de excelente calidad.

Es de color amarillo y presenta olor característico a solventes orgánicos.

Disponible también en versión INCOLORO no manchante.

USOS

El pegante LEÓN MULTIUSOS ha sido especialmente formulado para unir caucho, cuero, neolite, madera, metal, loza, vidrio, corcho, cartón y similares, entre sí o en cualquier combinación.

En la industria de calzado y marroquinería se recomienda en las operaciones de montaje, formado, doblado y laminado.

En la industria de colchones es adecuado para la unión de espumas entre sí.

VENTAJAS

- Económico y con buenas propiedades a bajo costo.
- Por su baja viscosidad es de buena brochabilidad y manejo sencillo.

ESPECIFICACIONES

- Viscosidad Brookfield: (1200 ± 200) cps.
- Contenido de Sólidos: $(16,0 \pm 1)\%$
- Densidad: $(3,2 \pm 0,1)$ kg/gal
- Fuerza final: Superior a 18.0 kg./Pulg.

PRESENTACIONES

Envase PET: 375 y 750ml, 3000 y 3785 ml

Practipack: 4.5 galones

Envase metálico: lata 4.5 galones, 14 y 55 galones.

MODO DE EMPLEO:

1. Las superficies a unir deben estar libres de polvo, grasa, humedad, agentes desmoldantes y otros que eviten una apropiada adhesión. Para ello se debe usar el LIMPIADOR AT 20.
2. Aplicar una capa de LEÓN MULTIUSOS a las superficies a unir.
3. Dejar secar el adhesivo entre 15 - 20 minutos, ó cuando aparentemente esté seco, dependiendo de la temperatura ambiente.
4. Si el material es poroso, aplicar una segunda capa de pegante y dejar secar por espacio de 10 o 15 minutos adicionales.
5. Efectuar el pegue, ejerciendo una presión uniforme mediante el uso de prensas.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Si se requiere bajar la viscosidad de este producto, se debe usar el ADELGAZADOR PEGAUCHO DT-80.
- Agitar bien el producto antes de usar.
- Mantener el recipiente cerrado para evitar el escape de los solventes.
- ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor. Use en lugares ventilados o con extractores de gases
- No inhalar sus vapores.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. En caso de ingestión, consultar al médico.
- El almacenamiento debe ser en lugares frescos y secos. Bajo estas condiciones su tiempo de vida útil es de 12 meses.

Febrero 2011