

FICHA TÉCNICA



XL TAPICERIA

DESCRIPCION

Adhesivo de contacto con base en caucho sintético y solventes orgánicos para uso general. Es un líquido medianamente viscoso con olor característico a solventes.

USOS

El pegante XL TAPICERIA ha sido especialmente formulado para unir caucho, cuero, neolite, madera, espumas, loza, vidrio, corcho, cartón y similares entre sí o en cualquier combinación.

En la industria de colchones es adecuado para la unión de espumas entre sí. Ideal para unir piezas de espuma de poliuretano a madera y tela.

En general se utiliza para la fabricación de tapicería automotriz, colchones y muebles.

VENTAJAS

- Económico y con buenas propiedades.
- Por su viscosidad es de buena brochabilidad y manejo sencillo.

ESPECIFICACIONES

Viscosidad Brookfield, (1100 ± 100)cPs.

Contenido de sólidos: (16 ± 1)%.

Densidad: (3,2 ± 0,1) Kg./galón.

Resistencia a la temperatura: Superior a 80°C

Fuerza final: Superior a 16 Kg./Pulg

PRESENTACIONES

Envase PET: Frascos de 375 y 750 ml.

PET Gris : 2000, 3000 y 3785 ml.

Practipack: 4.5 galones

Envase metálico: lata de 4.5 galones, tambor de 14 y 55 galones.

MODO DE EMPLEO

1. Agitar el producto antes de usarlo.
2. Las superficies donde se va a aplicar el adhesivo deben estar ligeramente ásperas y exentas de polvo, grasas, aceites, tintas o pinturas.
3. Aplicar una capa de adhesivo en ambas superficies. Dejar secar 15 minutos o cuando aparentemente esté seco. En caso de materiales porosos aplicar una segunda capa, una vez la primera haya secado durante 10 minutos.
4. Unir las superficies ejerciendo presión con rodillo, prensa, o golpeándola firmemente con martillo.
5. Este pegante adquiere su máxima fuerza a los seis días después de pegado.
6. Si se requiere una menor viscosidad del adhesivo, utilice nuestro ADELGAZADOR PEGAUCHO D T - 80. No utilice diluyentes o disolventes comunes, como thinner.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Si se requiere rebajar la viscosidad de este producto, se debe usar el ADELGAZADOR PEGAUCHO DT-80.
- Agitar bien el producto antes de usar.
- Mantener el recipiente cerrado para evitar el escape de los solventes.
- ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor.
- Usar en lugares bien ventilados o con extractores de gases.
- No inhalar sus vapores.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión, consultar al médico.
- El almacenamiento debe ser en lugares frescos y secos. Bajo estas condiciones su tiempo de vida útil es de 12 meses.

Agosto 2011