

FICHA TÉCNICA



XL TRADICIONAL

DESCRIPCION

Adhesivo de alta calidad formulado con base en cauchos sintéticos de excelente calidad. Presenta olor característico a solventes orgánicos, de tipos aromáticos y alifáticos.

USOS

Posee una viscosidad y contenido de sólidos apropiados para la industria de la madera, uniones en triplex, cuero, fórmica, caucho, textiles, cerámicas, etc.

VENTAJAS

- Gran agarre inicial.
- Muy buena fuerza final.
- Excelente elasticidad, lo cual permite flexibilidad sin afectar su fuerza de agarre.
- Óptima resistencia al calor y al agua.
- Alto rendimiento.
- Resistente a los agentes químicos corrientes y atmosféricos.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Rápida y sencilla aplicación.

ESPECIFICACIONES

Viscosidad Brookfield, (1300 $\pm$ 100)cPs.

Contenido de sólidos: (18 $\pm$ 1)%.

Densidad: (3,2 $\pm$ 0,1) Kg./galón.

Fuerza final: Superior a 18 Kgf./Pulg

PRESENTACIONES

Envase PET: Frascos de 60, 120, 375 y 750 ml.

PET Gris 3000 y 3785 ml.

Practipack: 4.5 galones

Envase metálico: lata de 4.5 galones, tambor de 14 y 55 galones.

MODO DE EMPLEO

1. Agitar el producto antes de usarlo.
2. Las superficies donde se va a aplicar el adhesivo deben estar ligeramente ásperas y exentas de polvo, grasas, aceites, tintas o pinturas.
3. Aplicar una capa de adhesivo en ambas superficies. Dejar secar 15 minutos o cuando aparentemente esté seco. En caso de materiales porosos aplicar una segunda capa, una vez la primera haya secado durante 10 minutos.
4. Para incrementar la adhesión recomendamos el uso de la BASE PRIMER 396, previa la aplicación del pegante
5. Unir las superficies ejerciendo presión con rodillo, prensa, o golpeándola firmemente con martillo.
6. Este pegante adquiere su máxima fuerza a los seis días después de pegado.
7. Si se requiere una menor viscosidad del adhesivo, utilice nuestro ADELGAZADOR PEGAUCHO D T - 80. No utilice diluyentes o disolventes comunes, como thinner.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Si se requiere rebajar la viscosidad de este producto, se debe usar el ADELGAZADOR PEGAUCHO DT-80.
- Agitar bien el producto antes de usar.
- Mantener el recipiente cerrado para evitar el escape de los solventes.
- ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor.
- Usar en lugares bien ventilados o con extractores de gases.
- No inhalar sus vapores.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión, consultar al médico.
- El almacenamiento debe ser en lugares frescos y secos. Bajo estas condiciones su tiempo de vida útil es de 12 meses.

Agosto 2011