

FICHA TÉCNICA

I. REFERENCIA

Grama Color Full

II. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Grama Color Full508	Aplicación:	Exteriores
Modelo:	PX2-20mm	Ancho de rollo:	2.0 mt
Color:	Varios	Longitud de rollo:	2.50 mt

III. CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Estructura:	Monofilamento
Composición (ISO 11357):	PE
Dtex (ASTM D1907):	4000
Espesor de la fibra (ASTM D3218):	100-250 µm
Ancho de fibra:	0,5-1 mm
Effectos UV (EN ISO 20105)	Sin Cambio Visual (escala de grises 5-6)

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA ALFOMBRA

CÉSPED

Altura de la fibra (ISO 2549):	20mm ± 1mm
Número de hebras por mechón:	6
Puntadas por m2 (ISO 1763):	16800 ± 100
Calibre (ASTM D418-93):	3/8 PULGADAS
Puntadas por 10 cm:	16 ± 1
Peso total del hilo (ISO 2549):	508g / m2 ± 10%

REFUERZO

Backing primario:	100% PP
Peso Backing primario:	120g/m2
Backing secundario:	Látex
Peso Backing secundario:	880g / m2 ±10%
Peso total (ASTM D5848):	1508g / m2 ±10%
Garantía:	6 meses

Los productos deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y las normas comerciales reconocidas.
Se debe realizar una limpieza efectiva y regular.
Debido a la luz solar (radiación UV) y/o humedad, el color de las fibras cambiará con el tiempo.

