

FICHA TÉCNICA

I. REFERENCIA

Piso Power Deck Rústico

II. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Caucho reciclado de llanta

III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tamaño Grano	-	0,5 a 2 mm
Dureza (Shore A)	ICONTEC 467	60 +/- 5
Densidad (gr/cm³)	ICONTEC 456	1.35
Módulo 300% (psi)	ASTM D 412	1,200
Carga Ruptura (psi)	ASTM D 412	Mín. 2,500
Elongación de Ruptura (%)	ASTM D 412	Mín. 350
Rasgado (pli)	ICONTEC 445	Mín. 300
Compresión Set 22 horas 100°C (%)	ICONTEC 734	Máx. 20

IV. CAMBIO EN PROPIEDADES DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO

Dureza		0 a +15
Elongación		-20 % máximo
Carga de Ruptura		+/- 10 % máximo

IV. CARACTERÍSTICAS:

Fabricado en caucho con gránulos que le otorgan una textura completamente antideslizante.

Fácil instalación, ya que es un piso modular que no se pega a la superficie, solo se ensambla como un rompecabezas.

Absorbe el impacto de pesas, mancuernas, bultos, pisadas de caballos, ganado vacuno, etc.

Espesores disponibles: 2 y 1 cm.

Colores disponibles: Negro, gris, verde, azul, rojo, naranja.

Formulación especial para intemperie en parques infantiles, terrazas, etc.

Usos: gimnasios, establos, caballerizas, bodegas, barcos, entre otros.

Fabricado en caucho con gránulos que le otorgan una textura completamente antideslizante.

Fácil instalación, ya que es un piso modular que no se pega a la superficie, solo se ensambla como un rompecabezas.

