

FICHA TÉCNICA: HELA P. SEDNA

1. REFERENCIA

Hela P. Sedna

2. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Piso Heterogéneo PVC



3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1. Tráfico	EN 685	23 - 34 - 43
2. Calibre	EN 24346	2 mm
3. Espesor Capa de Uso	EN 24340	0,70 mm
4. Tratamiento de Superficie	-	HyperGuard+
5. Peso Total/m2	EN 23997	ca. 2.543 g

DIMENSIONES Y EMPAQUE

1. Ancho	EN 24341	2 m
2. Largo	EN 24341	ca. 25 m
3. Peso del rollo	-	ca. 131 - 262 kg.

DIMENSIONES Y EMPAQUE

1. Retardancia al Fuego	EN 13501	Bfl-SI
2. Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	DS
3. Restricción de Deslizamiento	DIN 51130	R10
4. Indentación residual	EN 24343-1	≤ 0,20 mm
5. Resistencia a base de muebles	EN 16581	Muy buena
6. Curling	EN 23999	≤ 8 mm
7. Resistencia eléctrica	EN 10965	10 Ohm
8. Propensión eléctrica estática	EN 1815	≤ 2kV (antiestático)
9. Estabilidad Dimensional	EN 23999	0,05% (norma ≤ 0,40%)
10. Aislamiento térmico	EN 10456	0,25 W / (m.K)
11. Grupo de Abrasión	ISO 10582	Tipo I
12. Aislamiento acústico	ISO 717-2	ΔLw 7 dB
13. Resistencia ruedas de silla	ISO 4918	Muy buena
14. Resistencia a la luz	ISO 105B02	6
15. Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado
16. Resistencia a los químicos	ISO 26987	Muy buena
17. Soldadura en caliente	-	Cordón de soldadura
18. Garantía	-	5 años



100% RECYCLABLE