

FICHA TÉCNICA: POLYTEX 30gr

PROPIEDADES	UNIDAD	OBJETIVO	MÉTODO	TOLERANCIA (Prom)
1. Densidad	gr/m ²	30	FZ/T60005-I	Min. 28 - Max. 32
2. Resistencia a la Tensión Dirección Máquina	N	32.9	FZ/T60005-I	Distancia de 100mm y ancho de 50mm, velocidad del test 200mm / min
3. Resistencia a la Tensión Dirección Transversal	N	42.7	FZ/T60005-I	
4. Elongación a la Ruptura Dirección Máquina	%	115	FZ/T60005-I	
5. Elongación a la Ruptura Dirección Transversal	%	126	FZ/T60005-I	

2. ATRIBUTO PROPIEDADES DEL EMBOBINADO

ATRIBUTOS	UNIDAD	OBJETIVO	TOLERANCIA
1. Ancho	mm.	1600	± 8
2. Metraje	m	500 - 1000	± 2
3. Empalme*	Nº	0	Máximo 1 empalme por rollo.
4. Diámetro de Rollo	cm	---	---
5. Color			
6. Requerimientos especiales	Ninguna		

EMPAQUE	UNIDAD	OBJETIVO	LIMITE
1. Diámetro del centro del cartón	Pulgadas	3	1/16
2. Espesor de pared del centro de cartón	Pulgadas	1/4	No usar centro de cartón pegados. Sin orillas maltratadas
3. Envoltura	---	Película encogible de vinipel	Calibre 80
4. Limpieza		Total	No debe presentar contaminación a lo largo del rollo

4. USOS

Forros para colchones y almohadas, protector de vestidos, bolsas publicitarias y ecológicas, forros interiores para muebles, ropa de un solo uso para spa y centros de estética, ropa de cama de un solo uso, organizadores de ropa y zapatos, cesta de ropa, entre otros.

5. COMPOSICIÓN

100% polipropileno.