

FICHA TÉCNICA

1. REFERENCIA

Piso WM Ancho 2.0m

2. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Piso Heterogéneo PVC

3. ESPECIFICACIONES

1.Espesor	1.0 mm
2.Peso	1553 G/m2
3.Ancho	2.0 m
4.Longitud	25 m

4. CARACTERÍSTICAS

- Antideslizantes con grabado
- Resistentes a la abrasión
- Tráfico comercial

5. RENDIMIENTO

ELEMENTO DE PRUEBA		UNIDAD	ESECIFICACIÓN	RESULTADO	MÉTODO DE PRUEBA
RESISTENCIA A LA TRANCCIÓN	C.D	N/cm ²	-	932	KS M 3001 : 2001
	M.D		-	1160	
ELONGACIÓN	C.D	%	-	110	
	M.D		-	110	
RESISTENCIA AL DESGARRE	C.D	N/cm	-	482	
	M.D		-	642	
VARIACIÓN DE LONGITUD POR CALENTAMIENTO (80 ± 2) °C, 6H	C.D	%	-	1.6	
	M.D		-	0.5	
PORCENTAJE DE ABOLLADURAS RESIDUALES		%	-	4.2	KS M 3802 : 2008
CAMBIO DE LONGITUD POR CALENTAMIENTO		%	-3.0 ~ 0.0	-0.93	
BRILLANTE (60°)		-	-	16.5	
BASADO EN 1.50 MM DE GROSOR					

ELEMENTO DE PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO	REQUIRIMIENTO: EN 649:2011	ANEXO	MÉTODO DE PRUEBA
ESPESOR DE LA CAPA DE DESGASTE	mm	PROMEDIO: 0.085 MÁXIMO: 0.10 MÍNIMO: 0.07	CUMPLIDA	ND	EN ISO 24340
CERTIFICADO DE GARANTÍA		 Notified Body No. 1656 Testing, monitoring and certification body recognised by the DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)  DAkkS Deutscher Akademischer Verein für Leibniz-Prüfungszertifikate DIN EN ISO 9001:2015 Accreditation Transnational, Incubated certification body for German Standards			
BASADO EN 1.00 MM DE GROSOR					