

Información General			
Peso	900 ± 91 g/m²		
Ancho	1.40 m		
Longitud del rollo	40 m		
Composición	PVC		
Calibre	1.70 ± 0.16 mm		
Base Textil			
Descripción			
Peso	130 g/m² - ASTM D751		
Tipo	Poliester		
Otros Atributos			
Anti Estático	ASTM D-257		
Pruebas Adicionales			
Resistencia a la tensión - ASTM D-751			
Kg/(Min.)	Urdimbre	50	
	Trama	40	
Elongación a ruptura - ASTM D-751			
%(Ave.)	Urdimbre	65	
	Trama	126	
Resistencia a las puntadas - DIN 54301			
Kg/(Min.)	Urdimbre	5,7	
	Trama	3,9	
Adhesión - ASTM D-751			
Kg/pulg(Min.)	Urdimbre	2,2	
	Trama	2,2	
Solidez al roce I (CFFA - 7)			
*****	Húmedo	Excellent	
	Seco	Excellent	
Solidez al roce II (AATCC 8)			
Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5	
	Seco	5 - 4/5	
Resistencia a la flexión - NTC ISO5402			
Cycles	Urdimbre	100.000	
	Trama	100.000	

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.