

FICHA TÉCNICA: PISO CIPRÉS

1. REFERENCIA

Piso Ciprés

2. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Piso Heterogéneo PVC EN 649



3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1. Tráfico	EN 685	23 - 34 - 43
2. Calibre	EN 428	2 mm
3. Espesor Capa de Uso	EN 429	0,70 mm
4. Tratamiento de Superficie	-	Supergard
5. Peso Total/m2	EN 430	ca. 2.758 g

DIMENSIONES Y EMPAQUE

1. Ancho	EN 426	2 - 4 m
2. Largo	EN 426	ca. 25 m
3. Peso del rollo	-	ca. 142 - 284 kg.

DIMENSIONES Y EMPAQUE

1. Retardancia al Fuego	EN 13501	Bfl-S1
2. Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	DS
3. Restricción de Deslizamiento	DIN 51130	R10
4. Indentación residual	EN 433	≤ 0,10 mm
5. Resistencia a base de muebles	EN 424	Muy buena
6. Curling	EN 434	≤ 8 mm
7. Resistencia eléctrica	EN 1081	10 Ohm
8. Propensión eléctrica estática	EN 1815	<2kV
9. Estabilidad Dimensional	EN 434	0,05%
10. Aislamiento térmico	ISO 8302	0,0108 m².K/W
11. Grupo de Abrasión	EN 660-2	Grupo T
12. Grupo Fomaldehído	EN 717-1	E I
13. Aislamiento acústico	ISO 717-1	ΔLw 7 dB
14. Resistencia ruedas de silla	EN 425	Muy buena
15. Resistencia a la luz	ISO 105B02	6
16. Calefacción por suelo radiante	EN 12524	Adecuado
17. Resistencia a los químicos	EN 423	Muy buena
18. Soldadura en caliente	-	Cordón de soldadura
19. Garantía	-	5 años



EN 14041 : 2004
06



100% RECYCLABLE