



PERFILES

100% POLICLORURO DE VINILO

Especificaciones Técnicas


Protege el tapete


Antideslizante


Decorativo


Tráfico Medio


Tráfico Pesado

	MEDIO	PESADO	ULTRA PESADO
Alto efectivo:	(5 ± 0,3)mm	(10 ± 0,5)mm	(14 ± 0,5)mm
Ancho total:	(50 ± 1)mm	(60 ± 1) mm	(60 ± 1) mm
Peso aprox. x mts:	170gr	300gr	440gr
Unidad de empaque:	Caja por 54mts (2 Rollos por 27mts c/u)	Caja por 40mts (2 Rollos por 20mts c/u)	Caja por 34mts (2 Rollos por 17mts c/u)


Residencial


Comercial


Industrial

Variedad de colores:

OBSERVACIONES

DE COMPRA, USO Y MANTENIMIENTO

ES IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA QUE:

- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Garantía sujeta al uso del perfil sugerido por Representaciones Especiales según el material.
- Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural por uso y se cumplan las recomendaciones de uso y mantenimiento.
- Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.
- Si el perfil se encuentra adherido al tapete, este debe ser lavado, dejándolo secar sobre una superficie plana.
- Debe hacerse en un arrume máximo de cuatro cajas; en un ambiente libre de humedad, aceites, etc.
- El perfil tiene buena resistencia al impacto, lo que lo hace ideal para soportar un alto tráfico.
- Su principal función es proteger el tapete; adicionándole a éste un importante efecto decorativo.
- Siempre se debe tener en cuenta la altura del tapete para elegir el tipo de perfil.